

Descriptif radiants gaz S.PLUS type RG

1) Descriptif général

Radiant gaz de la marque S.PLUS type RG.

- Appareil conçu tout en inox,
- Brûleur en céramique,
- Appareil agréé ERP avec ventilation naturel ou mécanique à prévoir,
- Alimentation électrique 230 V monophasé,
- Agréé CE.



2) Descriptif détaillé

- Allumage électrique,
- Sécurité de flamme par thermocouple.

3) Descriptif accessoires

- Évacuation des produits de combustion par ventilation spécifique à prévoir,
- Fixation du radiant par l'intermédiaire de support murale ou autre,
- Allumage par bouton poussoir simple ou par coffret de commande général,
- Régulation par coffret de type ALR comprenant une sonde, possibilité 2 consignes, possibilité de faire du zonage et possibilité d'une programmation jour/hebdo (selon coffret),
- Boîte de protection et de dérivation électrique type BP 220,
- Kit gaz comprenant vanne et détendeur adaptés,
- Grille pare balles (en option),
- Support en fer forgé type lustres pour édifices de culte (en option).

4) Descriptif technique

- **Modèle** : RG 35 à RG 285 SA ou DA
- **Puissance utile** = de 3,30 à 27 kW
- **Pression de fonctionnement** gaz naturel 20 ou 25 mbar ou gaz propane 37 mbar (selon le projet) conformément aux réglementations européenne et française en vigueur.
- **Conforme à la réglementation** pour l'emploi dans les établissements recevant du public (ERP) le cas échéant.

à chaque bâtiment sa solution

