

# GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD FIOUL COMPAC



- Ateliers,
- Garages,
- Centres de contrôles techniques,
- Stockages, ...

*www.splus.fr*  
*info@splus.fr*

**À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION**

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615

**PLUS**  
chauffage • ventilation  
rafraîchissement  
humidification

# COMPAC FIOUL

## LE GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD PRÊT À L'EMPLOI



### Description

Les Compac sont livrés prêts à l'emploi et sont conçus pour fonctionner en totale autonomie.

- Brûleur fioul automatique pré-réglé,
- Thermostat d'ambiance incorporé,
- Ventilateur centrifuge très silencieux,
- Échangeur haut rendement en acier inoxydable,
- Plénum de soufflage quatre directions (en option, tête de soufflage pivotante selon modèle),
- Réservoir incorporé,
- Raccordement possible à une citerne extérieure,
- Sécurité de flamme par cellule photo-électrique et sécurité de surchauffe avec réarmement manuel.

### Utilisation

- Ateliers, entrepôts, garages, stockage...
- La solution simple et efficace pour les locaux de 310 à 3150 m<sup>3</sup> selon isolation.

### Avantages

**INVESTISSEMENT RÉDUIT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION** : générateurs livrés prêts à fonctionner, il suffit de les raccorder à un conduit d'évacuation de fumées. Ne nécessitent ni génie civil, ni chaufferie (sauf pour utilisation dans un Établissement Recevant du Public).

**POLYVALENCE** : fonctionnent sur réservoir intégré ou citerne extérieure, fioul ou gasoil, soufflage par plénum 4 directions ou tête pivotante ou réseau de gaine (maxi 6 m, attention aux pertes de charge).

**VENTILATION D'ÉTÉ** : possibilité de faire fonctionner le ventilateur seul sans le brûleur.

TYPE	Non isolé	Isolation moyenne	Bonne isolation
C35 F/F2	310 m <sup>3</sup>	500 m <sup>3</sup>	1000 m <sup>3</sup>
C70 F/F2	630 m <sup>3</sup>	1050 m <sup>3</sup>	2100 m <sup>3</sup>
C110 F2	950 m <sup>3</sup>	1600 m <sup>3</sup>	3150 m <sup>3</sup>

TYPE	Puissance kW	Rendement %	Débit air m <sup>3</sup> /h	Pression Pa	Électricité		Conso l/h	Réservoir litres	Dimensions L x l x h cm (1)	Ø Fumée mm	Poids kg (1)
					V	W					
C35 F	35	90	2400	60	230	550	3,5	65	92 x 51 x 185	150	128
C35 F2	34	90	1900	50	230	245	3,3	20	105 x 46 x 160	120	132
C70 F	70	90	4000	60	230	1320	7,0	65	104 x 60 x 185	150	164
C70 F2	71	90	4500	50	230	590	7,0	75	112 x 54 x 170	150	173
C110 F2	105	90	6300	50	230	736	10,4	135	140 x 76 x 200	200	264

Accessoires : Tête de soufflage pivotante, réservoir fioul : nous consulter.

(1) avec plénum

## À CHAQUE BÂTIMENT SA SOLUTION

ZI Longvic • 8, rue du Paquier • 21600 Longvic Cedex • Tél. 03 80 555 113 • Fax 03 80 555 615

