

CLIMATISEURS MOBILES



Type CM



CM 25 T



CM 35 T.1



CM 70 T.1

description

Climatiseurs mobiles monoblocs mono 230 V :

- CM 25 T, CM 35 T.1 : livrés avec télécommande, minuteur et thermostat électroniques. Evacuation de l'air chaud par gaine flexible, fonction ventilation seule.
- CM 60 T.1 : climatiseur industriel, puissance froid de 6 kW, débit d'air de 780 m³/h, 2 sorties frontales.
- CM 70 T.1 : climatiseur industriel, puissance froid de 7 kW, débit d'air de 960 m³/h, 3 sorties frontales

utilisation

- industrie : zones de travail, commandes numériques, postes de soudure...
- locaux tertiaires : magasins, halls d'exposition, restaurants, salles de réunions, bureaux...
- locaux publics et collectivités : hôpitaux, maisons de retraite, centres d'accueil, salles d'attente...
- locaux domestiques : appartement ou maison.

avantages

- prêts à l'emploi, sans installation particulière,
- faciles à déplacer.

caractéristiques techniques

Remise (B)

Voir conditions
p. 18r

TYPE	Puissance Froid W/BTU	Energie Conso. W	Réfrigérant	Vitesse ventilation	Classe énergétique	Poids kg	Dimensions L x h x P cm	PRIX HT * EUROS	ÉCO-TAXE	CODE
CM 25 T	2350/8000	900	R 410 A	2	A	22	38 x 75 x 30	625,00	6,67	211 3115
CM 35 T.1	3400/11500	1310	R 410 A	3	A	29,5	42 x 79 x 40	860,00	6,67	211 3105
CM 60 T.1	6150/21000	2410	R 407 C	2	-	86	49 x 130 x 60	4 427,00	6,67	211 3191
CM 70 T.1	7330/25000	2600	R 407 C	2	-	90	49 x 130 x 60	4 965,00	6,67	211 3190

* Prix valables jusqu'au 31/12/2017 et sous réserve de stocks disponibles