

# CLIMATISEURS MOBILES

## Type CM



### description

Climatiseurs mobiles monoblocs mono 230 V :

- CM 25 T, CM 35 T.1 : livrés avec télécommande, minuteur et thermostat électroniques. Evacuation de l'air chaud par gaine flexible, fonction ventilation seule.
- CM 65 T SPLIT : climatiseur mobile sur roue avec split mobile (tuyau 10 m), écran LCD, puissance froid de 6,8 kW
- CM 70 T.2 : climatiseur industriel, puissance froid de 7 kW, débit d'air de 1080 m<sup>3</sup>/h, 3 sorties frontales
- CM 90 T. : climatiseur industriel, puissance froid de 9 kW, débit d'air de 1280 m<sup>3</sup>/h, 3 sorties frontales

### utilisation

- industrie : zones de travail, commandes numériques, postes de soudure...
- locaux tertiaires : magasins, halls d'exposition, restaurants, salles de réunions, bureaux...
- locaux publics et collectivités : hôpitaux, maisons de retraite, centres d'accueil, salles d'attente...
- locaux domestiques : appartement ou maison.

### avantages

- prêts à l'emploi, sans installation particulière,
- faciles à déplacer.

### caractéristiques techniques

Remise (B) Voir conditions p. 18r

TYPE	Puissance Froid W/BTU	Energie Conso. W	Réfrigérant	Vitesse ventilation	Classe énergétique	Poids kg	Dimensions L x h x P cm	PRIX HT * EUROS	ÉCO-TAXE	CODE
CM 25 T	2350/8000	900	R 410 A	2	A	22	38 x 75 x 30	625,00	6,00	211 3115
CM 35 T.1	3400/11500	1310	R 410 A	3	A	29,5	42 x 79 x 40	860,00	6,00	211 3105
CM 65 T SPLIT	6800/22200	2700	R 410 A	2	-	93	71 x 35 x 87	5 760,00	6,00	211 3196
CM 70 T.2	7330/25000	2600	R 407 C	2	-	90	49 x 130 x 60	3 930,00	6,00	211 3195
CM 90 T	9400/32000	2700	R 410 A	3	-	110	49 x 130 x 60	5 760,00	6,00	211 3197

\* Prix valables jusqu'au 31/12/2018 et sous réserve de stocks disponibles