

AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES



Le chauffage by **PLUS** Type **ELP**



ELP 4



ELP 9.1
ELP 15.1
ELP 22.1



description

Aérothermes électriques portables avec :

- sélecteur de puissance double ou triple allure de chauffage (selon modèle),
- fonction ventilation seule,
- sécurité de surchauffe intégrée.

utilisation

- chauffage d'appoint ou intermittent de petits locaux fermés,
- magasins, bureaux, bricolage, cabanes de chantier...

avantages

- chaleur propre et sans odeur, utilisation possible dans des locaux non ventilés,
- livrés avec câble et prise (ELP 4),
- ELP 9.1, ELP 15.1 et ELP 22.1 livrés avec prise fixe (sur l'appareil) et fiche mobile femelle (câble 2,5 m et prises en option),
- simples à utiliser et sans entretien.

caractéristiques techniques

Voir conditions
p. 49r

| TYPE | PUISSANCE kW | DÉBIT D'AIR m ³ /h | | ΔT MAX. °C | RACCORD. ÉLEC. | | DIMENSIONS L x l x h cm | POIDS kg | ÉCO-TAXE | CODE |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------------|----------------|------|----------------------------|-------------|----------|----------|
| | | 15°C | 70°C | | V | A | | | | |
| ELP 4 | 3,3 | 322 | 383 | 22 | mono 230 | 14,3 | 37 x 27 x 37,5 | 6,1 | 3 | 280 0063 |
| ELP 9.1 | 4,5 / 9,0 | 800 | 953 | 37 | tri 400 | 13,0 | 41,5 x 33,5 x 43,9 | 13,5 | 3 | 280 0062 |
| ELP 15.1 | 5 / 10 / 15 | 1 300 | 1 548 | 58 | tri 400 | 21,6 | 47 x 33 x 49,5 | 15,5 | 3 | 280 0061 |
| ELP 22.1 | 11,0/22,0 | 2 400 | 2 858 | 27 | tri 400 | 32,0 | 58,8 x 35,3 x 60,4 | 24,0 | 3 | 210 3505 |

Voir conditions
p. 49r

| | | |
|--|---|----------|
| Câble électrique 2,5 m + prises pour ELP 15.1/22.1 | - | 210 3520 |
| Câble électrique 2,5 m + prise pour ELP 9.1 | - | 210 3521 |