

## Type CACE



CACE 3



CACE 4



CACE 10



CACE 15 O

### description

- sélecteur de puissance double allure et position ventilation seule,
- livré avec prise (CACE 3 et 4 uniquement) et câble de 1,50 m (CACE 3, 4, 10, 15),
- résistances électriques blindées en inox,
- thermostat d'ambiance intégré,
- sécurité de surchauffe, grilles de protection,
- CACE 15 : modèle sur pied à poser au sol,
- CACE 15 O : modèle spécial avec support orientable (soufflage horizontal à vertical).

### utilisation

- chauffage d'appoint ou intermittent,
- chauffage et mise hors gel des ateliers, entrepôts, salles de traite,
- séchage dans le domaine du bâtiment et de l'agriculture.

### avantages

- chaleur propre et sans odeur, utilisation possible dans des locaux non ventilés,
- idéal pour les locaux «sensibles» (ne permettant pas la présence d'une flamme) ou non ventilés,
- simples à utiliser et sans entretien.

### caractéristiques techniques

TYPE	PUISSANCE kW	DÉBIT D'AIR m <sup>3</sup> /h		ΔT MAX. °C	RACCORD. ÉLEC.		DIMENSIONS L x h x P cm	POIDS kg	PRIX HT EUROS	ÉCO-TAXE	CODE
		15°C	70°C		V	A					
<b>CACE 3</b>	1,5 / 3	450	536	44,50	mono 230	12	37 x 18 x 28	5	<b>289,00</b>	<b>3</b>	210 1560
<b>CACE 4</b>	2/3,6	450	536	39	mono 230	16	38 x 41,6 x 32	8	<b>380,00</b>	<b>3</b>	210 1562
<b>CACE 10</b>	6,6 / 10	1 500	1 786	48,30	tri 400*	13,5	50 x 28 x 51	13	<b>495,00</b>	<b>3</b>	210 1565
<b>CACE 15</b>	10 / 15	2 000	2 382	54,30	tri 400*	21	57 x 28 x 51	15	<b>629,00</b>	<b>3</b>	210 1570
<b>CACE 15 O</b>	10 / 15	2 000	2 382	54,30	tri 400*	21	57 x 28 x 51	15	<b>700,00</b>	<b>3</b>	210 1575

\* Avec ou sans neutre

Remise

voir conditions  
p. 29M

Remise (B)

<b>Dispositif d'orientation pour CACE 15 O</b>	<b>71,00</b>	-	210 1572
<b>Prise mâle triphasée pour CACE 10 et 15</b>	Nous consulter		