


GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD FIOUL

Type COMPAC F



C70 F



TÊTE PIVOTANTE

description

Générateurs d'air chaud fonctionnant au fioul, les COMPAC F sont livrés prêts à l'emploi et peuvent fonctionner en totale autonomie :

- brûleur fioul automatique pré-réglé,
- thermostat d'ambiance incorporé,
- ventilateur centrifuge très silencieux,
- échangeur haut rendement en acier inoxydable,
- plénum de soufflage quatre directions,
- réservoir incorporé,
- sécurité de flamme par cellule photo-électrique et sécurité de surchauffe avec réarmement manuel.

utilisation

- c'est la solution simple et efficace pour les locaux de 310 à 3150 m³ selon isolation,
- pour le chauffage ou la protection antigel des locaux professionnels : ateliers, entrepôts, garages, salles d'élevage, serres...

avantages

- les COMPAC F sont livrés prêts à fonctionner : il suffit de les raccorder à une prise de courant, à un conduit d'évacuation de fumée,
- ils fonctionnent au fioul (réservoir incorporé) ou peuvent être raccordés à une citerne,
- ils soufflent l'air chaud soit par le plénum 4 directions, soit par une tête de sortie pivotante (option), soit dans un réseau de gaines,
- entretien et maintenance aisés.

caractéristiques techniques

Remise (B) Voir conditions p. 29M

TYPE	PUISSANCE kW	RENDEMENT %	DÉBIT D'AIR m ³ /h	RACC. ÉLECT.	CONSO. MAXI		RÉSERVOIR litres	CHEMINÉE Ø mm	DIMENSIONS P x l x h cm	POIDS kg	PRIX HT EUROS		CODE
					litres/h	kg/h							
C35 F	35	90	2400	mono 230 V 680 W	3,5	2,9	65	150	92 x 51 x 185	128	Sans réservoir	3 319,00	218 1050
											Avec réservoir	3 419,00	218 1010
C70 F	70	90	4000	mono 230 V 1550 W	7,0	5,9	65	150	104 x 60 x 185	164	Sans réservoir	3 969,00	218 1060
											Avec réservoir	4 069,00	218 1020
C110 F2	105	90	6300	mono 230 V 736 W	10,4	8,17	135	200	140 x 76 x 210	265	5 685,00	218 1200	

Tête pivotante pour Compac C35 F à la place du plénum

gratuit 227 3030

Tête pivotante pour Compac C70 F à la place du plénum

gratuit 227 3040

ACCESSOIRES : voir pages 14M à 17M