



RADIANTS GAZ PORTABLES

Type SOLO

sans
courant
électrique



SOLO
P 821 T*



SOLO
P 821 SRX/SR



SOLO
P 823 CA

description

Les radiants gaz portables sur bouteilles SOLO sont étudiés pour les professionnels :

- radiants orientables de haut en bas,
- puissance réglable par détendeur ou robinet,
- livrés avec tuyau **sans obligation de renouvellement périodique**, détendeur, allumage piézo (sauf P 821 SRX), support bouteille, poignée de transport (sauf P 821 SRX),
- sécurité par thermocouple et contrôle d'atmosphère (modèle CA).


utilisation

Une gamme large qui permet tous les types d'application à l'intérieur des locaux professionnels (modèle CA) ou en plein air (modèles SR et SRX) :

- chauffer les postes de travail et les machines,
- sécher les plâtres, les peintures,
- protéger du gel ou dégeler,
- parer aux catastrophes : coupures d'électricité, inondations.

avantages

- fonctionnent sans courant électrique,
- transport facile grâce à leur poignée porte bouteille (sauf P 821 SRX),
- économiques : 1 bouteille de 13 kg de propane = 1 semaine de chauffage (40 à 50 heures),
- efficaces à l'intérieur des locaux comme en plein air.



poignée
de transport

caractéristiques techniques

Remise (A) Voir conditions p.29M

TYPE	PUISSANCE W	SÉCURITÉ	ÉQUIPEMENT	GAZ	UTILISATION	LIVRÉ PAR	PRIX HT EUROS	CODE
SOLO P 821 SRX	2800 à 4600	Thermocouple	Tuyau et détendeur réglable	Butane/Propane 20-60 mb	Plein air	10	74,00	204 1100
SOLO P 821 SR	2800 à 4600	Thermocouple	Tuyau et détendeur réglable + allumage Piézo	Butane/Propane 20-60 mb	Plein air	10	94,00	204 1110
SOLO P 823 CA	2800 à 4600	Thermocouple + contrôleur d'atmosphère	Tuyau et détendeur + allumage Piézo	Propane 37	Intérieur locaux professionnels	10	109,00	204 1300

ACCESSOIRES : voir pages 14M à 17M

* SOLO P 821 T : caractéristiques techniques et prix sur demande. Prix exclusivement par quantités : Nous consulter

Photographies non contractuelles. Données fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis - Réf. TCY 10/2017