



VENTILATEURS D'EXTRACTION



Types VT et VTC



VT

- Ventilateurs hélicoïdes muraux d'extraction
- Moteur et hélice montés sur platine carrée,
- Grille de protection côté moteur,
- Moteur à vitesse variable par régulateur REM ou RA (sauf VT 900 M),
- Volets automatiques extérieurs (option).



VTC

- Ventilateurs hélicoïdes carrossés d'extraction,
- Système breveté d'ouverture des volets,
- Équipés de série d'une grille et de volets automatiques,
- Appareil complet en acier galvanisé,
- Modèles tri 400 V.

Voir conditions p. 49r

Voir conditions p. 49r

VENTILATEURS D'EXTRACTION				VOLETS	
TYPE	CARACTÉRISTIQUES	ÉCO-TAXE	CODE	TYPE	CODE
VT 900 M	900 m ³ /h - mono 230 V - 46 W - 0,31 A - IP 40	3,00	115 1260	VOL 1200	115 1590
VT 1200 M	1200 m ³ /h - mono 230 V - 80 W - 0,30 A - IP 65	3,00	115 1200	VOL 1200	115 1590
VT 2300 M	2300 m ³ /h - mono 230 V - 130 W - 0,60 A - IP 65	3,00	115 1210	VOL 2300	115 1591
VT 3200 M	3000 m ³ /h - mono 230 V - 100 W - 0,40 A - IP 65	3,00	115 1220	VOL 3200	115 1592
VT 4500 M	4500 m ³ /h - mono 230 V - 165 W - 0,70 A - IP 65	3,00	115 1230	VOL 4500	115 1593
VT 5800 M	5800 m ³ /h - mono 230 V - 220 W - 1,00 A - IP 65	3,00	115 1240	VOL 5800	115 1594
VT 8200 M	8100 m ³ /h - mono 230 V - 320 W - 1,30 A - IP 65	3,00	115 1250	VOL 8200	115 1595
VTC 9000 T	9001 m ³ /h - tri 400 V - 590 W - 0,90 A - IP 55	3,00	115 1333		
VTC 15000 T	14146 m ³ /h - tri 400 V - 604 W - 1,00 A - IP 55	3,00	115 1334		
VTC 20000 T	19973 m ³ /h - tri 400 V - 900 W - 1,40 A - IP 55	3,00	115 1335		
VTC 30000 T	30149 m ³ /h - tri 400 V - 1697 W - 2,70 A - IP 55	3,00	115 1336		
Accessoires	Régulateur de vitesse pour VT (sauf VT 900 M)				
	Grille de protection côté hélice				