

BRUMISATEURS INTÉRIEUR MOBILES



TYPE BMC 12



description

Le brumisateur de chantier BMC 12 disperse dans l'air des microgouttes qui captent facilement les particules de poussières de dimensions équivalentes et les abattent par gravité.

- **unité centrale** : hauteur maximale de 2,2 mètres,
- **tête de brumisation** sur trépied télescopique avec une hauteur maximale de 2,1 mètres,
- tuyau de raccordement haute pression d'une longueur de 10 mètres,
- entrée d'eau avec électrovanne, filtre amovible et lavable,
- pompe haute pression 80 bar,
- autonomie de 3h grâce à un réservoir de 70 litres,
- raccordement possible à réseau d'eau,
- télécommande ON/OFF.

utilisation

- démolition,
- découpe de murs intérieurs,
- rénovation en espace limité,
- désamiantage,
- rafraîchissement.

avantages

- utilisation à l'intérieur, angle de brumisation de 60° à 100° (selon les buses),
- matériel mobile facilement déplaçable, dimensions et poids réduits,
- voyant lumineux et arrêt automatique en cas de faible niveau d'eau,
- signal sonore marche/arrêt du brumisateur,
- seule la tête de brumisation est dans la zone à désamianter, pas l'unité centrale.

caractéristiques techniques

TYPE	Pression eau min. (bar)*	Portée maxi. sans vent (m)	Raccord. élec. V/A/W	Dimensions unité centrale LxPxh cm	Hauteur du trépied (cm)	Poids (kg) à vide	Code
BMC 12	1	10	230/2,4/700	80 x 82 x 142	120 à 210 maxi.	118	560 0012
TÊTE DE BRUMISATION							560 0013

* Pour fonctionnement sur réseau d'eau



TÉLÉCOMMANDE

Tête de brumisation sur support inclinable de - 20° à + 30°

