

GÉNÉRATEUR AIR CHAUD COMPAC F3

FIOL VERTICAL HAUT RENDEMENT AVEC RÉSERVOIR INTÉGRÉ




AVANTAGES & UTILISATION

- ☞ Générateur d'air chaud fonctionnant au fioul, livrés prêts à l'emploi et pouvant fonctionner en totale autonomie,
- ☞ Soufflage d'air chaud par le plénum 4 directions, ou par une tête de sortie orientable, ou dans un réseau de gaines (option),
- ☞ Brûleur automatique pré-réglé,
- ☞ Thermostat d'ambiance électronique intégré (0°/+40° C)
- ☞ Sécurité de surchauffe à réarmement manuel,
- ☞ Réservoir d'une autonomie de 16 heures. Avec indicateur de niveau fioul.
- ☞ Chambre de combustion en acier inoxydable à haut rendement,
- ☞ Double paroi pour une isolation thermo-acoustique et une basse température de surface.

- ☞ Chauffage et protection antigel de grands locaux,
- ☞ Locaux industriels, ateliers et entrepôts,
- ☞ Chapiteaux et locaux recevant du public (appareils mis en chaufferie ou en extérieur avec gaine de soufflage),
- ☞ Chantier : bâtiments en construction,
- ☞ Bâtiments agricoles : ateliers, serres.



DIMENSIONS & POIDS



	C 30 F3	C 60 F3
A	101	104,5
B	53	60
C	136	153
Poids	141	184

Longueurs en cm et poids en kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	C 30 F3	C 60 F3
Puissance	kW	27,5	59,5
Rendement	%	94,1	93,6
Débit d'air	m³/h	2 700	6 000
Consommation maxi.	kg/h	2,18	4,71
∅ cheminée	mm	150	150
Alimentation	V / A	230 / 3,2	230 / 6
Puissance électrique	W	690	1 360
Capacité réservoir	l	80	110
Autonomie	h	31,5	37,5
Code		218 1300	218 1301

**Plénum
4 directions**



C 30 F3 - Code : 227 3100
C 60 F3 - Code : 227 3101

Tête pivotante 360°



C 30 F3 - Code : 227 3103
C 60 F3 - Code : 227 3104

Kit pied



Tous modèles - Code : 227 3111

Chapeau pare-pluie



Inox ø150 mm - Code : 213 2150
Polyfeu ø150 mm - Code : 213 1150

**Rallonge cheminée
L 1m**



Inox ø150 mm - Code : 213 2060
Polyfeu ø150 mm - Code : 213 1100

Té 90° + Embout purge



ø150 mm - Code Té : 213 2250
ø150 mm - Code embout : 213 2260

Kit roulettes



Tous modèles - Code : 227 3112